



Stand: Juni 2014. Gültigkeitsverlust vorhergehender Datenblätter

Technische Daten

DecoLisse® Versiegelung

Produktbeschreibung:

Klare Schutzversiegelung

DecoLisse® Versiegelung ist eine farblose, wasserartige Versiegelungsflüssigkeit mit stechendem Geruch, die hilft, das Beschichtungsgut vor Schmutz und Ruß zu schützen sowie vor schädlichen Witterungseinflüssen.

Anwendungsbereiche:

DecoLisse® Versiegelung verleiht einen klaren Schutzfilm für DecoLisse® und der Witterung ausgesetzte Betonzuschläge; kann auf fast alle Betonoberflächen aufgetragen werden.

Vorteile:

- anwenderfreundlich
- Schnell trocknend
- Gestaltung nach Wunsch matt oder glänzend

Technische Prüfwerte:

Feststoffe (%)	24 % +/- 1%
UV Licht	sehr gute Beständigkeit
Empfohlene Filmaufbau	100 Mikron
Auftragsanteil	6-8 m ² pro Liter und Schicht
Feuchtigkeit Filmaufbau	300 Mikron

Ergiebigkeit:

In zwei Schichten aufgetragen, deckt ein 10 Liter-Kanister eine Fläche von ca. 30 m² ab, je nach Poreneigenschaft des Betons.

Anwendungshinweise:

Neuer Beton

Bitte beachten Sie, dass der Beton sorgfältig ausgehärtet sein muss (empfohlen werden mind. 14 Tage) sowie sauber und frei von Fetten und Ölen ist. Entfernen Sie jegliche lose Betonrückstände oder Zementschlamm mittels Säureätzung (verdünnte Salzsäure aus ca. 25 Teilen Wasser und 1 Teil Säure, je nach Poreneigenschaft des Betons). Danach Reinigung mit Reinigungsdruck bei ca. 300 bar. Die hierdurch erzielte Oberfläche ermöglicht eine Haftungsverbesserung und sollte vor dem Versiegelungsvorgang gut getrocknet sein.

Alter Beton

Die zu behandelnde Fläche sollte vorher gut vor jeglichen Fremdkörpern und Materialien (Farbe, Algen, Mehltau, Schimmel, Öl oder Fett) gereinigt worden sein, um schlechte Haftung zu vermeiden. Danach sollte der Bereich mit einem Generalreiniger (Säureätzung mit Salzsäureverdünnung aus 10 Teilen Wasser und 1 Teil Säure) gereinigt werden. Schließlich Reinigung mit klarem Wasser mittels 300 Bar Reinigungsdruck. Danach den Bereich gut trocknen lassen, bevor versiegelt werden kann.

Pflegeanleitung

Siehe Anleitung Wiederversiegelung: Pflegeanleitung

Auftragen

Auftragen der *Deco Lisse*® Versiegelung durch einen hierfür geeigneten Applikator

Verpackung:

Deco Lisse® Versiegelung: 10L Eimer

Lagerung:

Haltbarkeit

Ungeöffnet, kühl und trocken gelagert etwa 24 Monate haltbar. Nach Ablauf dieser Zeit sollte das Produkt auf dessen Verwendbarkeit hin überprüft werden.

Lagerbedingungen

Ungeöffnete Behälter in kühlen, trockenen Bereichen lagern.

Wichtiger Hinweis:

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Brennbar.

Bitte lesen Sie das Technische Datenblatt vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch, da die Anwendung oder die Durchführungsdaten sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Produkthaftungsausschluss:

Dieses Technische Datenblatt (TDB) beinhaltet all unser Wissen über das Produkt, eingeschlossen dessen Verwendung und Verarbeitbarkeit, basierend auf die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Sie sollten das TDB sorgfältig lesen und die darin enthaltenen Informationen über die Art der Produkthanwendung berücksichtigen und dessen Verbindung zu jeglichen anderen Produkten und Oberflächenarten, auf die das Produkt aufgetragen wird, sowie die Art und Weise der Auftragung. Unsere Verantwortlichkeiten über die verkauften Produkte finden Sie auf unserer Website. MKL SolidTechnology GmbH lehnt jegliche direkte und indirekte Haftung bei Einbußen ab, die in Zusammenhang mit der Anwendung oder Auftragen des Produktes bestehen und die den gegebenen Ratschlägen, Spezifikationen oder Informationen widersprechen oder davon abweichen.

