

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Verwendungszweck: Desinfektion, Spray zum Entfernen von Schimmel, Pilze, Stockflecken, Algen und Moos.

Wirksam gegen alle bekannten Schimmelpilzarten und Hausschwamm.

Geruchsarm bei der Anwendung durch reduzierten pH-Wert. Die oxidierende Wirkung (Sauerstoffabspaltung) wird durch den Sprühvorgang eingeleitet, das Produkt nimmt sofort den pH-Wert der Wand an und wird vom Schimmel sofort als Nährstoff aufgenommen. Die weitergehende Oxidation gewährleistet eine sichere, schnelle und sichtbare Wirkung ohne Chlorverschleppungen. Bei extremem Befall Vorgang wiederholen, bis alle Flecken verschwunden sind. Hinterlässt bei sachgerechter Anwendung keine gesundheitsschädlichen Stoffe.

Verarbeitung: Schimmel vor dem besprühen nicht entfernen und nicht berühren! Sporenaufwirbelung kann zu Infektionen und Verschleppungen führen. Aus kurzer Entfernung (5-10 cm) sparsam besprühen. Die sofort sichtbare Farbveränderung zeigt die schnelle Wirkung an. Durch wiederholtes Sprühen verschwinden noch sichtbare Flecken. Dauerelastische Fugen und Fliesenfugen nach 10 Minuten abwaschen.

Nach Gebrauch Sprühergerät mit klarem Wasser durchsprühen. Gebinde wieder verschließen.

Entnommenes Material aus Kanistern nicht mehr zurückgießen.

Achten Sie bei der Anwendung auf Ihre Kleidung!

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien, Teppichen, Tapeten, Hölzern zu Farbveränderungen kommen, ggf an unauffälliger Stelle Probeauftrag ausführen. Empfindliche Flächen sofort abwaschen.

Kennzeichnung:



Achtung!

Flüssigkeit in Sprayform. BAuA Reg.-Nr. N-12222

Verbrauch ca. 100 ml/ qm.

Enthält / Wirkstoff: Natriumhypochlorit

ca. 2% CL-aktiv-20 gr./ Ltr. <5% nictionische Tenside, Hilfsstoffe.

Hinweis: Bei Anwendung Raum gut lüften.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerung: Vor **Sonnenlicht schützen**, kühl und dunkel lagern.

Anbruchgebände dicht verschließen. Nur originalverschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Entsorgung: Gebinde mit Wasser ausspülen oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Verursacht schwere Augenreizung. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **Ist ärztlicher Rat erforderlich,** Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Mode d'emploi: Ne pas éliminer les moisissures avant la pulvérisation. Pulvériser les surfaces attaquées à une distanceréduite (3 - 5 cm). Au bout de 10 minutes environ, laver les joints à élasticité permanente ou les joints entre carreaux. En cas d'attaque très importante, répéter l'opération. Après utilisation, dévisser le pistolet de pulvérisation et le rincer à l'eau claire. Seuls des flacons fermés d'origine peuvent être stockés ! Ne pas utiliser en meme temps que des acides, nettoientpour WC et détartrants. Des vapeurs dangereuses (chlore) peuvent se former. L'action de blanchiment peut, sur les textiles, produits d'étanchéité et bois non vernis, donner lieu a des changements de couleurs. Ne pas pulvériser les métaux bruts ou bien, alors, les laver immédiatement et abondamment à l'eau. Tenir hours de potee des enfants.

Ingredients:

Hypochlorite de sodium 2% Chlor - aktiv - 20 g./ Ltr.

Istuziono per l'uso

Non raschiare la muffa prima di usare Schimmelstop Spruzzare da una distanza di 5 -10 cm in modo a bagnare l'intera super-ficie ammuffita. Se la muffa si trova tra le piastrelle, queste vanno pulite con una spugna. Imida ca. 10 minuti dopo il trattamento con Schimmelstop. Se e necessario ripetere l'applicazione. Ariare bene i vani. Lavare bene lo spruzzatore dopo l'uso. Soltanto i flaconi chiusi in origine si possonoconservare. Conservare al buio in luogo fresco e asciutto. Applicato su stoffe o legna a causa della potenza ossidativa possono verificarsi cambiamenti di colore. Non adoperare assieme ad acidi o detersivi acidi, p. es. detersivi per WC e anticalcare! Posono sviupparsi vapori nocivi (p. es. cloro). Conservare fuiori dalla portata di bambini.

Sostanze contenute:

Acqua, ipoclorite do sodio, tensioattivi.

Gebinde

Kindersicheres
Flaschenkonzept
mit Sprüher und
Blinden Kennzeichnung


Größe:	Art.-Nr.:
250 ml	12309
500 ml	12316
1000 ml	12323

Kanister
mit
Blinden-
Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	12330
10 Liter	12347
20 Liter	12361



Aspergillus-niger



Aspergillus-mucor



Leitfaden

Schimmelentfernung:

Hausschimmel einfach wegsprühen

An Wänden.

Den vorhandenen Befall unberührt lassen und mit **Schimmelstop**, *baua-Reg.Nr.: N- 12222*, besprühen. (Sparsam, jedoch die ganze Fläche benetzend, (ca. 75 bis 100ml pro qm)

Schimmelstop wirkt selbsttätig ohne kratzen und ohne scheuern, durch Sauerstoffabspaltung.

Nach 10-15 Min zeigen sich Farbveränderungen. Diese Farbveränderung zeigt an, dass das Produkt aufgenommen wurde und gewirkt hat. Durch mehrfach wiederholtes sparsames sprühen kann eine optisch saubere Fläche erzielt werden.

Das Produkt zerfällt in Wasser, Sauerstoff und Salz.

Die Halbwertszeit ist ca. 30 Minuten, das heißt nach 60 Minuten ist kein aktiver Wirkstoff mehr vorhanden.

Bei Sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschädlichen Auswirkungen zu erwarten.

Geprüft durch LGA Nürnberg „Schimmelstop das Original“ entspricht dem Lebensmittel-Bedarfsgegenstände-Gesetz §31 Abs.1

Bei Fliesenfugen nach 10 Minuten abwaschen.

Bei Silikonfugen

mit einer Bürste leicht einmassieren.

(Bei älteren Silikonfugen kann es sein dass die schwarzen Stellen nicht mehr ganz verschwinden, die Fugen sind jedoch hygienisch sauber.)

Bei Gartenmöbeln

aus weisem Kunststoff zeigen sich oft graue und schwarze Flecken, diese können mit Schimmelstop entfernt werden. Einfach aufsprühen und gut 30 Minuten einwirken lassen und abwaschen.

Bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen.


Für dauerhaften Schutz vor Schimmel

verwenden sie nach der Schimmelentfernung, falls die Ursache nicht behoben werden kann, unseren Schimmelschutz Spray zum aufsprühen oder Chemocid AntiPilz-Zusatz.

Das bietet Schutz vor Schimmelbildung auch bei feuchten Wänden.

Bei Hausschwamm-Verdacht!

Kontaktieren Sie uns, die Bekämpfung und Beseitigung dieses Pilzes bedarf großer Sorgfalt und Fachwissen, da auch das Wurzelgeflecht (Myzel) komplett entfernt werden muss, wir helfen mit Rat und Tat. Wir können Ihnen auch Fachfirmen vermitteln.



Fliesenfugen



Silikonfugen



Gartenmöbel



Hausschwamm

